Neue Generation von Flash Memory Cards bei SIMATIC S5

Dieser Beitrag ist in folgenden Sprachen vorhanden:
→ deutsch → english

Beitrags-ID: 4202137 **Datum:** 09.12.1996

Bestellnummer:

6ES5374-1FG11	MEM 374, Flash, 128 kB
6ES5308-3UC11	Masteranschaltung IM 308-C
6ES5374-1FH11	MEM 374, Flash, 256 kB
6ES5374-1FH21	MEM 374, Flash, 256 kB
6ES5374-1FJ21	Memory-Card, FLASH, 512K Byte
6ES5374-1KG11	MC 374, 128KB, 5V Flash, kurz
6ES5374-1KH21	MC 374, 256KB, 5V Flash, kurz
6ES5374-1KJ11	MC 374, 512KB, 5V Flash, kurz
6ES5374-2FH21	MEM 374, Flash, 256 kB
6ES5374-2FJ21	MEM 374, Flash, 512 kB
6ES5374-2FK21	MEM 374, Flash, 1 MB
ES5374-2FL21	MEM 374, Flash, 2 MB
6ES5374-2FL22	MEM 374, Flash, 2 MB
6ES5374-2FM21	MEM 374, Flash, 4 MB
6ES5374-2FP22	MEM 374, Flash, 8 MB
6ES5374-2KH21	MC 374, 256KB, 5V Flash, lang
6ES5374-2KK21	MC 374, 1 MB, 5V Flash, lang
6ES5374-2KL21	MC 374, 2 MB, 5V Flash, lang
6ES5374-2KM21	MC 374, 4 MB, 5V Flash, lang
6ES5516-3UA11	Speicherbgr. 516, CP 516
6ES5581-0ED13	CP581 Grundbaugruppe (486/100)
6ES55810	

Internet Dokument

Betroffen sind Produkte mit den Bestellnummern:

6ES5 374-1KG11	MC 374, 5V Flash, kurz 128 KB, neu
6ES5 374-1KH21	MC 374, 5V Flash, kurz 256 KB, neu
6ES5 374-1KJ11	MC 374, 5V Flash, kurz 512 KB, neu
6ES5 374-2KH21	MC 374, 5V Flash, lang 256 KB, neu
6ES5 374-2KK21	MC 374, 5V Flash, lang 1 MB, neu
ES5 374-2KL21	MC 374, 5V Flash, lang 2 MB, neu
S5 374-2KM21	MC 374, 5V Flash, lang 4 MB, neu
6ES5 374-1FG11	MEM 374, Flash, 128 KB
6ES5 374-1FH11	MEM 374, Flash, 256 KB
6ES5 374-1FH21	MEM 374, Flash, 256 KB
6ES5 374-2FH21	MEM 374, Flash, 256 KB
6ES5 374-2FJ21	MEM 374, Flash, 512 KB
6ES5 374-1FJ21	MEM 374, Flash, 512 KB
6ES5 374-2FK21	MEM 374, Flash, 1 MB
6ES5 374-2FL21	MEM 374, Flash, 2 MB
6ES5 374-2FL22	MEM 374, Flash, 2 MB
6ES5 374-2FM21	MEM 374, Flash, 4 MB
6ES5 374-2FP22	MEM 374, Flash, 8 MB
6ES5 581-0ED13	CP581 Grundbaugruppe (486/100)
6ES5 516-3UA11	CP 516, Speicherbaugruppe
6ES5 308-3UC11	IM 308-C, Masteranschaltung

Ab sofort steht fuer die SIMATIC S5 eine neue Generation von Memory Cards in "5 V only" Technologie zur Verfuegung. Schreib- und Lesespannung betragen dabei einheitlich 5 V. Die Lieferung der bisherigen Memory Cards mit 12 V fuer Schreiben und 5 V fuer Lesen wird eingestellt.

ır Programmierung der neuen Speicherkarten wird STEP 5 Version 6.6 bzw. COM ET 200, V 2.0, benoetigt.

Kompatibilitaet

er alle Produkte, die nur lesend auf die Flash Memory Cards zugreifen (z.B. CPU 945, CPU 948, CP 544), ist die neue Generation der Flash Memory Cards voll kompatibel zur alten Generation.

Nachfolgend eine Uebersicht der Ablosung:

bisherige Memory Cards	neue Memory Cards
6ES5 374-1FG11	6ES5 374-1KG11
6ES5 374-1FH11	6ES5 374-1KH21
6ES5 374-1FH21	6ES5 374-1KH21
6ES5 374-1FJ21	6ES5 374-1KJ11
6ES5 374-2FH21	6ES5 374-2KH21
6ES5 374-2FJ21	-
6ES5 374-2FK21	6ES5 374-2KK21
6ES5 374-2FL21	6ES5 374-2KL21
6ES5 374-2FM21	6ES5 374-2KM21

Bei Produkten, die schreibend und lesend zugreifen (z.B. CP 581 CP 516), ist der Einsatz der neuen Generation der Flash Memory Cards an bestimmte Ausgabestaende dieser Produkte gebunden:

Produkt	Bestellnummer	Ausgabestand Memory-Card
CP 581	6ES5 581-0ED13	alle Ausgabestaende
CP 516		ab Ausgabestand 2
IM 308 C		ab Ausgabestand 3

Hochruestung der Hardware:

Eine Hochruestung aelterer CP 581 Baugruppen ist nicht moeglich.

Der CP 516 laesst sich von Ausgabestand 1 nach 2 kostenpflichtig hochruesten.

Die IM 308 C ist kostenlos von Ausgabestand 1 bzw. 2 nach 3 hochruestbar.

Wenden Sie sich wegen der Hochruestungen an Ihren Partner in Ihrer Siemens-Niederlassung.

Zur Versorgung der obengenannten Geraete mit Ersatz-Memory-Cards wurden zwei Ersatzteiltypen festgelegt, die nur im Service-Fall bestellbar sind:

Speicherkap.	Bestellnummer
2 MByte	6ES5 374-2FL22
8 MByte	6ES5 374-2FP22

Technische Hilfe anfordern (TroubleTicket)→✉ Druckvorschau →🖨

Kontakt→✉ Navigation anzeigen ›

© Siemens AG, 1998, 2002
Allgemeine Nutzungsbedingungen und Impressum